

1. Najprostszy przykład

Załadowanie w preambule dokumentu pakietu `tgchorus` powoduje ustawienie \TeX Gyre Chorus jako podstawowego kursywnego kroju „szeryfowego”, czyli kroju skojarzonego z poleceniem `\rmfamily` w połączeniu z kursywą. Nie powoduje to składu całego dokumentu tym krojem, ale zostanie on użyty w wyniku użycia poleceń `\textit` lub `\itshape`.

W kwestii zmiany `\sffamily` i `\ttfamily` zobacz demo krojów \TeX Gyre Heros i \TeX Gyre Cursor.

W przypadku składu po polsku za pomocą klasycznego \TeX a i `pdf \TeX` a konieczne jest uaktywnienie kodowania fontów `T1`, `QX` lub `OT4` (najlepiej z zastosowaniem pakietu `polski`). Np.:

```
\usepackage{tgchorus}
\usepackage[T1]{polski}
```

W przypadku użycia wersji unikodowych (`Xe \TeX` i `lua \TeX`) automatycznie stosowane jest kodowanie zapewniające dostęp do wszystkich znaków fontu, wystarczy następująca preambuła:

```
\usepackage{tgchorus}
\usepackage{polski}
```

Niektóre kroje \TeX Gyre zestawione ze sobą sprawiają wrażenie różnych wielkości liter. Można temu zaradzić opcją pakietu `scale=`, pozwalającą na przeskalowanie fontu. Poręczne bywają też opcje `matchlowercase` (która powoduje, że skala jest dobierana tak, aby wysokość litery x ładowanego fontu była taka sama jak głównego fontu dokumentu) oraz `matchuppercase` (analogicznie dla wielkich liter). Rozsądny sposób załadowania trójki *Termes—Heros—Cursor* wygląda tak:

```
\usepackage{tgtermes}
\usepackage[matchlowercase]{tgheros,tgcursor}
```

Oto krój \TeX Gyre Chorus. Zielone kłafiory Jagiełły nie gryzmolizują namiętnej śpiewaczki chóru bostońskiego w sposób przekraczający wyobrażenie o repartycji impregnatów rywalizacji cenowej w społeczeństwie postindustrialnym. To dziwne!

Za pomocą poleceń `\TeX` a można uzyskać wiele symboli, na przykład: © 1058 ™ • № ¼ µm

2. Dostęp do innych krojów \TeX Gyre

Jeżeli zachodzi potrzeba mieszania ze sobą większej liczby krojów, można je aktywować następującymi poleceniami

```
i uzyskać {\fontfamily{qag}\selectfont
fragment składany \TeX\ Gyre Adventor}
```

i uzyskać fragment składany \TeX Gyre Adventor z innym fontem głównym.

Oto wszystkie kroje \TeX Gyre:

oznaczenie	nazwa kroju	podobny do
<i>qag</i>	\TeX Gyre Adventor	<i>Avant Garde Gothic</i>
<i>qbk</i>	\TeX Gyre Bonum	<i>Bookman</i>
<i>qzc</i>	\TeX Gyre Chorus	<i>Zapf Chancery</i>
<i>qcr</i>	\TeX Gyre Cursor	<i>Courier</i>
<i>qhv</i>	\TeX Gyre Heros	<i>Helvetica</i>
<i>qhvc</i>	\TeX Gyre Heros Condensed	
<i>qpl</i>	\TeX Gyre Pagella	<i>Palatino</i>
<i>qcs</i>	\TeX Gyre Schola	<i>Century Schoolbook</i>
<i>qtm</i>	\TeX Gyre Termes	<i>Times New Roman</i>